

Liste der von Datenbanken reservierten Feldnamen¹

Folgende Wörter sind von Datenbanken wie Oracle oder Access reserviert und dürfen/sollen nicht verwendet werden:

ACCESS	reserviert von Oracle	CLOSE	reserviert von Access
ABSOLUTE	reserviert von Access	CLUSTER	reserviert von Oracle
ACTION	reserviert von Access	COALESCE	reserviert von Access
ADD	reserviert von Oracle und Access	COLLATE	reserviert von Access
ADMINDB	reserviert von Access	COLLATION	reserviert von Access
ALL	reserviert von Oracle und Access	COLUMN	reserviert von Oracle und Access
ALLOCATE	reserviert von Access	COMMENT	reserviert von Oracle
ALPHANUMERIC	reserviert von Access	COMMIT	reserviert von Access
ALTER	reserviert von Oracle und Access	COMP	reserviert von Access
AND	reserviert von Oracle und Access	COMPACTDATABASE	reserviert von Access
ANY	reserviert von Oracle und Access	COMPRESS	reserviert von Oracle
APPLICATION	reserviert von Access	COMPRESSION	reserviert von Access
ARE	reserviert von Access	CONNECT	reserviert von Oracle und Access
AS	reserviert von Oracle und Access	CONNECTION	reserviert von Access
ASC	reserviert von Oracle und Access	CONSTRAINT	reserviert von Access
ASSERTION	reserviert von Access	CONSTRAINTS	reserviert von Access
ASSISTANT	reserviert von Access	CONTAINER	reserviert von Access
AT	reserviert von Access	CONTINUE	reserviert von Access
AUDIT	reserviert von Oracle	CONVERT	reserviert von Access
AUTHORIZATION	reserviert von Access	CORRESPONDING	reserviert von Access
AUTOINCREMENT	reserviert von Access	COUNT	reserviert von Access
AVG	reserviert von Access	COUNTER	reserviert von Access
BAND	reserviert von Access	CREATE	reserviert von Oracle und Access
BEGIN	reserviert von Access	CREATEDATABASE	reserviert von Access
BETWEEN	reserviert von Oracle und Access	CREATEDB	reserviert von Access
BINARY	reserviert von Access	CREATEFIELD	reserviert von Access
BIT	reserviert von Access	CREATEGROUP	reserviert von Access
BIT_LENGTH	reserviert von Access	CREATEINDEX	reserviert von Access
BNOT	reserviert von Access	CREATEOBJECT	reserviert von Access
BOOLEAN	reserviert von Access	CREATEPROPERTY	reserviert von Access
BOR	reserviert von Access	CREATERELATION	reserviert von Access
BOTH	reserviert von Access	CREATETABLEDEF	reserviert von Access
BXOR	reserviert von Access	CREATEUSER	reserviert von Access
BY	reserviert von Oracle und Access	CREATEWORKSPACE	reserviert von Access
BYTE	reserviert von Access	CROSS	reserviert von Access
CASCADE	reserviert von Access	CURRENCY	reserviert von Access
CASCADEDED	reserviert von Access	CURRENT	reserviert von Oracle und Access
CASE	reserviert von Access	CURRENT_DATE	reserviert von Access
CAST	reserviert von Access	CURRENT_TIME	reserviert von Access
CATALOG	reserviert von Access	CURRENT_TIMESTAMP	reserviert von Access
CHAR	reserviert von Oracle und Access	CURRENT_USER	reserviert von Access

¹ Diese Liste wurde durch Marius Menz des rawi Luzern erarbeitet. Er stellt diese Liste nun auch allen Fachinformationsgemeinschaften im Rahmen der IKGEO - Anleitungen und Empfehlungen zur Erarbeitung minimaler Geodatenmodelle zur Verfügung.

CHAR_LENGTH	reserviert von Access	CURRENTUSER	reserviert von Access
CHARACTER	reserviert von Access	CURSOR	reserviert von Access
CHARACTER_LENGTH	reserviert von Access	DATABASE	reserviert von Access
CHECK	reserviert von Oracle und Access	DATE	reserviert von Oracle und Access
DECIMAL	reserviert von Oracle und Access	FORMS	reserviert von Access
DECLARE	reserviert von Access	FOUND	reserviert von Access
DEFAULT	reserviert von Oracle und Access	FROM	reserviert von Oracle und Access
DEFERRABLE	reserviert von Access	FULL	reserviert von Access
DEFERRED	reserviert von Access	FUNCTION	reserviert von Access
DELETE	reserviert von Oracle und Access	GENERAL	reserviert von Access
DESC	reserviert von Oracle und Access	GET	reserviert von Access
DESCRIBE	reserviert von Access	GETOBJECT	reserviert von Access
DESCRIPTION	reserviert von Access	GETOPTION	reserviert von Access
DESCRIPTOR	reserviert von Access	GLOBAL	reserviert von Access
DIAGNOSTICS	reserviert von Access	GO	reserviert von Access
DISALLOW	reserviert von Access	GOTO	reserviert von Access
DISCONNECT	reserviert von Access	GOTOPAGE	reserviert von Access
DISTINCT	reserviert von Oracle und Access	GRANT	reserviert von Oracle und Access
DISTINCTROW	reserviert von Access	GROUP	reserviert von Oracle und Access
DOCUMENT	reserviert von Access	GROUP BY	reserviert von Access
DOMAIN	reserviert von Access	GUID	reserviert von Access
DOUBLE	reserviert von Access	HAVING	reserviert von Oracle und Access
DROP	reserviert von Oracle und Access	HOURL	reserviert von Access
ECHO	reserviert von Access	IDENTIFIED	reserviert von Oracle
ELSE	reserviert von Oracle und Access	IDENTITY	reserviert von Access
END	reserviert von Access	IDLE	reserviert von Access
END-EXEC	reserviert von Access	IEEEDOUBLE	reserviert von Access
EQV	reserviert von Access	IEEESINGLE	reserviert von Access
ERROR	reserviert von Access	IF	reserviert von Access
ESCAPE	reserviert von Access	IGNORE	reserviert von Access
EXCEPT	reserviert von Access	IMAGE	reserviert von Access
EXCEPTION	reserviert von Access	IMMEDIATE	reserviert von Oracle und Access
EXCLUSIVE	reserviert von Oracle	IMP	reserviert von Access
EXCLUSIVECONNECT	reserviert von Access	IN	reserviert von Oracle und Access
EXEC	reserviert von Access	INCREMENT	reserviert von Oracle
EXECUTE	reserviert von Access	INDEX	reserviert von Oracle und Access
EXISTS	reserviert von Oracle und Access	INDEXES	reserviert von Access
EXIT	reserviert von Access	INDICATOR	reserviert von Access
EXTERNAL	reserviert von Access	INHERITABLE	reserviert von Access
EXTRACT	reserviert von Access	ININDEX	reserviert von Access
FALSE	reserviert von Access	INITIAL	reserviert von Oracle
FETCH	reserviert von Access	INITIALLY	reserviert von Access
FIELD	reserviert von Access	INNER	reserviert von Access
FIELDS	reserviert von Access	INPUT	reserviert von Access
FILE	reserviert von Oracle	INSENSITIVE	reserviert von Access
FILLCACHE	reserviert von Access	INSERT	reserviert von Oracle und Access
FIRST	reserviert von Access	INSERTTEXT	reserviert von Access
FLOAT	reserviert von Oracle und Access	INT	reserviert von Access
FLOAT4	reserviert von Access	INTEGER	reserviert von Oracle und Access

FLOAT8	reserviert von Access	INTEGER1	reserviert von Access
FOR	reserviert von Oracle und Access	INTEGER2	reserviert von Access
FOREIGN	reserviert von Access	INTEGER4	reserviert von Access
FORM	reserviert von Access	INTERSECT	reserviert von Oracle und Access
INTERVAL	reserviert von Access	NOTE	reserviert von Access
INTO	reserviert von Oracle und Access	NOWAIT	reserviert von Oracle
IS	reserviert von Oracle und Access	NULL	reserviert von Oracle und Access
ISOLATION	reserviert von Access	NULLIF	reserviert von Access
JOIN	reserviert von Access	NUMBER	reserviert von Oracle und Access
KEY	reserviert von Access	NUMERIC	reserviert von Access
LANGUAGE	reserviert von Access	OBJECT	reserviert von Access
LAST	reserviert von Access	OCTET_LENGTH	reserviert von Access
LASTMODIFIED	reserviert von Access	OF	reserviert von Oracle
LEADING	reserviert von Access	OFF	reserviert von Access
LEFT	reserviert von Access	OFFLINE	reserviert von Oracle
LEVEL	reserviert von Oracle und Access	OFOLEBJECT	reserviert von Access
LIKE	reserviert von Oracle und Access	OLEOBJECT	reserviert von Access
LOCAL	reserviert von Access	ON	reserviert von Oracle und Access
LOCK	reserviert von Oracle	ONLINE	reserviert von Oracle
LOGICAL	reserviert von Access	ONONLY	reserviert von Access
LOGICAL1	reserviert von Access	OPEN	reserviert von Access
LONG	reserviert von Oracle und Access	OPENRECORDSET	reserviert von Access
LONGBINARY	reserviert von Access	OPTION	reserviert von Oracle und Access
LONGCHAR	reserviert von Access	OR	reserviert von Oracle und Access
LONGTEXT	reserviert von Access	ORDER	reserviert von Oracle und Access
LOWER	reserviert von Access	ORIENTATION	reserviert von Access
MACRO	reserviert von Access	ORORDER	reserviert von Access
MATCH	reserviert von Access	OUTER	reserviert von Access
MAX	reserviert von Access	OUTPUT	reserviert von Access
MAXEXTENTS	reserviert von Oracle	OVERLAPS	reserviert von Access
MEMO	reserviert von Access	OWNERACCESS	reserviert von Access
MIN	reserviert von Access	PAD	reserviert von Access
MINUS	reserviert von Oracle	PARAMETER	reserviert von Access
MINUTE	reserviert von Access	PARAMETERS	reserviert von Access
MLSLABEL	reserviert von Oracle	PARTIAL	reserviert von Access
MOD	reserviert von Access	PASSWORD	reserviert von Access
MODE	reserviert von Oracle	PCTFREE	reserviert von Oracle
MODIFY	reserviert von Oracle	PERCENT	reserviert von Access
MODULE	reserviert von Access	PIVOT	reserviert von Access
MONEY	reserviert von Access	POSITION	reserviert von Access
MONTH	reserviert von Access	PRECISION	reserviert von Access
MOVE	reserviert von Access	PREPARE	reserviert von Access
NAME	reserviert von Access	PRESERVE	reserviert von Access
NAMES	reserviert von Access	PRIMARY	reserviert von Access
NATIONAL	reserviert von Access	PRIOR	reserviert von Oracle und Access
NATURAL	reserviert von Access	PRIVILEGES	reserviert von Oracle und Access
NCHAR	reserviert von Access	PROC	reserviert von Access
NEWPASSWORD	reserviert von Access	PROCEDURE	reserviert von Access
NEXT	reserviert von Access	PROPERTY	reserviert von Access

NO	reserviert von Access	PUBLIC	reserviert von Oracle und Access
NOAUDIT	reserviert von Oracle	QUERIES	reserviert von Access
NOCOMPRESS	reserviert von Oracle	QUERY	reserviert von Access
NOT	reserviert von Oracle und Access	QUIT	reserviert von Access
RAW	reserviert von Oracle	SQLSTATE	reserviert von Access
READ	reserviert von Access	START	reserviert von Oracle
REAL	reserviert von Access	STDEV	reserviert von Access
RECALC	reserviert von Access	STDEVF	reserviert von Access
RECORDSET	reserviert von Access	STRING	reserviert von Access
REFERENCES	reserviert von Access	SUBSTRING	reserviert von Access
REFRESH	reserviert von Access	SUCCESSFUL	reserviert von Oracle
REFRESHLINK	reserviert von Access	SUM	reserviert von Access
REGISTERDATABASE	reserviert von Access	SYNONYM	reserviert von Oracle
RELATION	reserviert von Access	SYSDATE	reserviert von Oracle
RELATIVE	reserviert von Access	SYSTEM_USER	reserviert von Access
RENAME	reserviert von Oracle	TABLE	reserviert von Oracle und Access
REPAINT	reserviert von Access	TABLEDEF	reserviert von Access
REPAIRDATABASE	reserviert von Access	TABLEDEFS	reserviert von Access
REPORT	reserviert von Access	TABLEID	reserviert von Access
REPORTS	reserviert von Access	TEMPORARY	reserviert von Access
REQUERY	reserviert von Access	TEXT	reserviert von Access
RESOURCE	reserviert von Oracle	THEN	reserviert von Oracle und Access
RESTRICT	reserviert von Access	TIME	reserviert von Access
REVOKE	reserviert von Oracle und Access	TIMESTAMP	reserviert von Access
RIGHT	reserviert von Access	TIMEZONE_HOUR	reserviert von Access
ROLLBACK	reserviert von Access	TIMEZONE_MINUTE	reserviert von Access
ROW	reserviert von Oracle	TO	reserviert von Oracle und Access
ROWID	reserviert von Oracle	TOP	reserviert von Access
ROWNUM	reserviert von Oracle	TRAILING	reserviert von Access
ROWS	reserviert von Oracle und Access	TRANSACTION	reserviert von Access
SCHEMA	reserviert von Access	TRANSFORM	reserviert von Access
SCREEN	reserviert von Access	TRANSLATE	reserviert von Access
SCROLL	reserviert von Access	TRANSLATION	reserviert von Access
SECOND	reserviert von Access	TRIGGER	reserviert von Oracle
SECTION	reserviert von Access	TRIM	reserviert von Access
SELECT	reserviert von Oracle und Access	TRUE	reserviert von Access
SELECTSCHEMA	reserviert von Access	TYPE	reserviert von Access
SELECTSECURITY	reserviert von Access	UID	reserviert von Oracle
SESSION	reserviert von Oracle und Access	UNION	reserviert von Oracle und Access
SESSION_USER	reserviert von Access	UNIQUE	reserviert von Oracle und Access
SET	reserviert von Oracle und Access	UNIQUEIDENTIFIER	reserviert von Access
SETFOCUS	reserviert von Access	UNKNOWN	reserviert von Access
SETOPTION	reserviert von Access	UPDATE	reserviert von Oracle und Access
SHARE	reserviert von Oracle	UPDATEIDENTITY	reserviert von Access
SHORT	reserviert von Access	UPDATEOWNER	reserviert von Access
SINGLE	reserviert von Access	UPDATESECURITY	reserviert von Access
SIZE	reserviert von Oracle und Access	UPPER	reserviert von Access
SMALLINT	reserviert von Oracle und Access	USAGE	reserviert von Access
SOME	reserviert von Access	USER	reserviert von Oracle und Access

SPACE	reserviert von Access	USING	reserviert von Access
SQL	reserviert von Access	VALIDATE	reserviert von Oracle
SQLCODE	reserviert von Access	VALUE	reserviert von Access
SQLERROR	reserviert von Access	VALUES	reserviert von Oracle und Access
VAR	reserviert von Access	WHERE	reserviert von Oracle und Access
VARBINARY	reserviert von Access	WITH	reserviert von Oracle und Access
VARCHAR	reserviert von Oracle und Access	WORK	reserviert von Access
VARCHAR2	reserviert von Oracle	WORKSPACE	reserviert von Access
VARP	reserviert von Access	WRITE	reserviert von Access
VARYING	reserviert von Access	XOR	reserviert von Access
VIEW	reserviert von Oracle und Access	YEAR	reserviert von Access
WCODE	reserviert von Oracle	YES	reserviert von Access
WHEN	reserviert von Access	YESNO	reserviert von Access
WHENEVER	reserviert von Oracle und Access	ZONE	reserviert von Access

Von INTERLIS reserviert sind:

ABSTRACT	ACCORDING	AGGREGATES	AGGREGATION
ALL	AND	ANY	ANYCLASS
ANYSTRUCTURE	ARCS	AREA	AS
ASSOCIATION	AT	ATTRIBUTE	ATTRIBUTES
BAG	BASE	BASED	BASKET
BINARY	BLACKBOX	BLANK	BOOLEAN
BY	CARDINALITY	CIRCULAR	CLASS
CLOCKWISE	CODE	CONSTRAINT	CONSTRAINTS
CONTINUE	CONTINUOUS	CONTOUR	CONTRACTED
COORD	COORD2	COORD3	COUNTERCLOCKWISE
DATE	DEFAULT	DEFINED	DEGREES
DEPENDS	DERIVATIVES	DERIVED	DIM1
DIM2	DIRECTED	DOMAIN	END
ENUMTREEVAL	ENUMVAL	EQUAL	EXISTENCE
EXTENDED	EXTENDS	EXTERNAL	FINAL
FIRST	FIX	FONT	FORM
FORMAT	FREE	FROM	FUNCTION
GRADS	GRAPHIC	HALIGNMENT	HCOORD
HIDING	I16	I32	IDENT
IMPORTS	IN	INHERITANCE	INSPECTION
INTERLIS	JOIN	LAST	LCOORD
LINE	LINEATTR	LINESIZE	LIST
LNBASE	LOCAL	MANDATORY	METAOBJECT
MODEL	MTEXT	NAME	NO
NOT	NULL	NUMERIC	OBJECT
OBJECTS	OF	OID	ON
OPTIONAL	OR	ORDERED	OTHERS
OVERLAPS	PARAMETER	PARENT	PERIPHERY
PI	POLYLINE	PROJECTION	RADIANS
REFERENCE	REFSYSTEM	REQUIRED SIGN	RESTRICTION
ROTATION	SET	STRAIGHTS	STRUCTURE
SUBDIVISION	SURFACE	SYMBOLGY	TABLE
TEXT	THATAREA	THIS	THISAREA
TID	TIDSIZE	TO	TOPIC
TRANSFER	TRANSIENT	TRANSLATION	TYPE
UNDEFINED	UNION	UNIT	UNIQUE
UNQUALIFIED	URI	VALIGNMENT	VERSION
VERTEX	VERTEXINFO	VIEW	WHEN
WHERE	WITH	WITHOUT	